



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0262041-TSE-03/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.07.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ERYAP GRUP YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KISIKLI MAH. HANIMSETİ ÇIKMAZI SK. ERYAP GRUP /4 NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ERYAP GRUP YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KAVAKLI MAH. 5006. SOK NO:15 İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0262041-TSE-03/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	bonus yalıtımın iyisi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları

1)BITUMEN MEMBRANE P 3000 ÜRÜN KODLU
TİP T
BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3 (± % 20) kg/m²
EN: 1 m (±0,02m)
BOY: 10 m (±0,03m)
DOĞRULTUDAN SAPMA: max. 20 mm
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -10°C
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN): 300/200 (±%30) N/5 cm
KOPMA UZAMASI (BOY/EN): %2 / %2 (±%10)
YIRTILMA DAYANIMI (BOY/EN): 50 (±%30) N

e-imzalı/e-signed

17.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(0262041-TSE-03/04nolu belge devamı) : ERYAP GRUP YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

SU GEÇİRMEZLİK: 60 kPa
EK YERİ DAYANIMI: 300 (\pm %30) N/5 cm
DARBE DAYANIMI: max. h:300 mm
STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: max. 5 kg
YAŞLANDIRMA / BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (SU GEÇİRMEZLİK): 60 kPa
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

2)BITUMEN MEMBRANE PP 3000 ÜRÜN KODLU
TİP T
BİRİM ALAN KÜTLESİ: 3 (\pm % 20) kg/m²
EN: 1 m (\pm 0,02m)
BOY: 10 m (\pm 0,03m)
DOĞRULTUDAN SAPMA: max. 20 mm
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -10°C
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN): 500/300 (\pm %30) N/5 cm
KOPMA UZAMASI (BOY/EN): %30 / %30 (\pm %10)
YIRTILMA DAYANIMI (BOY/EN): 100 (\pm %30) N
SU GEÇİRMEZLİK: 60 kPa
EK YERİ DAYANIMI: 350 (\pm %30) N/5 cm
DARBE DAYANIMI: max. h:500 mm
STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: max. 10 kg
YAŞLANDIRMA / BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (SU GEÇİRMEZLİK): 60 kPa
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

3)BITUMEN MEMBRANE PP 3000 EXTRA ÜRÜN KODLU
TİP T
KALINLIK: 3 mm (\pm 0,2 mm)
EN: 1 m (\pm 0,02m)
BOY: 10 m (\pm 0,03m)
DOĞRULTUDAN SAPMA: max. 20 mm
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: -10°C
ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY/EN): 800/600 N/5 cm
KOPMA UZAMASI (BOY/EN): %35 / %35
YIRTILMA DAYANIMI (BOY/EN): 150 N
SU GEÇİRMEZLİK: 60 kPa
EK YERİ DAYANIMI: 400 N/5 cm
DARBE DAYANIMI: max. h:600 mm
STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: max. 15 kg
YAŞLANDIRMA / BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (SU GEÇİRMEZLİK): 60 kPa
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

17.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoglu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0262041-TSE-03/04nolu belge devamı) : ERYAP GRUP YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

4) BONUS PROOF EP 300 V ürün kodlu Tip T
Boy: 10 m (± 30 mm)
Genişlik: 1 m (± 20 mm)
Kalınlık: 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm)
Çekme Mukavemeti (Boy/En) : 800/600 N/ (+ %65, -%20)/(± 40)
Kopma Uzaması (Boy/En) : %40/ % 40 (± 30)
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -20°C
Darbeye Karşı Direnç: 750 mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: max 20 kg
Yırtılmaya Karşı Dayanımı (Boy/En) : 200 N (± 30)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: 60 kPa (K.G:02.02.2026)

5) BITUMEN PROOF EP 300 V ÜRÜN KODLU Tip T
Boy: 10 m (± 30 mm)
Genişlik: 1 m (± 20 mm)
Kalınlık: 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm)
Çekme Mukavemeti (Boy/En) : 800/600 N/5 cm (± 30)
Kopma Uzaması (Boy/En) : %40/ % 40 (± 20)
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -20°C
Darbeye Karşı Direnç: 600 mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: max 20 kg
Yırtılmaya Karşı Dayanımı (Boy/En) : 200 N (± 30)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: 60kPa (K.G:02.02.2026)

6) ULTRABOND 450 H ürün kodlu Tip T
Boy: 8m (± 100 mm)
Genişlik: 1m (± 20 mm)
Kalınlık: 4,5mm ($\pm 0,2$ mm)
Çekme Mukavemeti (Boy/En) : 1000/800 N/5 cm (± 20 / ± 20)
Kopma Uzaması (Boy/En) : %40/ % 40 (+30 /-10) (+45 / -10))
Düşük Sıcaklıkta Esneklik: -20°C
Darbeye Karşı Direnç: 1500mm
Statik Yüklere Karşı Dayanım: max 20 kg
Yırtılmaya Karşı Dayanımı (Boy/En) : 300 N (± 30)
Ek Yeri Kayma Dayanımı: 1000N/5cm (± 50)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: 60kPa (K.G:02.02.2026)

e-imzalı/e-signed

17.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

